



# DPS-5000 Serie



Premium Auszeichnungssystem



# Premium Auszeichnungssystem



## Technische Daten

Modell	DPS-5000	DPS-5000	DI-5000
Wiegebereiche/ Teilungen	Max 3/6kg e=1/2g	Max 6/15kg e=2/5g	variabel variabel
Wiegeplattform	S-XC	S-XC	ohne/variabel
Abmessungen in mm (BxTxH)	220x423x408 mm		
Abmessungen Wiege- plattform in mm (BxTxH)	S-XC 294x354x50		variabel
Bedieneranzeige	Schwenkbarer Farb-Touchscreen, 8.4 Zoll (SVGA 800x600)		
Konnektivität	Ethernet, W-LAN (optional), Barcode-Scanner, ESL (elektronische Preisschilder), USB, RS-232		
Hardware	Lüfterloses System mit schneller CPU, 512 MB Ram, 8GB SDHC		
Drucker	<b>300 dpi</b> , 80 mm Druckbreite, bis 350mm Drucklänge, <b>grafikfähig</b> , Schnellwechselsystem		
Besonderheiten	<b>Vorverpackungs-, Rückverfolgungs- und Selbstbedienungsetiketten</b> ; zukunftssicher durch Softwareupdates und <b>Fernwartung</b> ; frei und selbst gestaltbares Layout aller Direkttasten; zukunftssicher bei Strichcodes: EAN/UPC, EAN-128, GS1 DataBar, DataMatrix und QR Strichcodes, <b>Ansteuerung elektronischer Preisschilder (ESL)</b> , Einzigartige <b>Allergeninfo</b> , Umfassendes <b>Rückverfolgungssystem</b>		
Einsatzgebiete	Käsereien, Obst- und Gemüsebetriebe, Fleischerfachgeschäfte, kleine Industriebetriebe, u. v. a.		